

# MS-2000RO

2,000L / 日

業務用



造水量 2,000L / 日 (水温25°C)

電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 130W

第一次フィルター ポリプロピレン・セディメント  
第二次フィルター カーボンブロックフィルター  
メンブレン フィルムテック500GPD  
ポストフィルター カーボンギャックフィルター

サイズ 高さ43cm 幅53cm 奥行21cm

タンク満水時自動停止  
断水時自動停止装置

# MS-1200RO

1,200L / 日

業務用



造水量 1,200L / 日 (水温25°C)

電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 100W

一次フィルター ポリプロピレン  
二次フィルター カーボンブロックフィルター  
三次フィルター ポリプロピレン  
四次フィルター メンブレン 150GPD × 2本

サイズ: 高さ40cm 幅46cm 奥行24cm

タンク満水時自動停止  
断水時自動停止装置

# MS-3800RO

3,800L / 日

業務用



造水量 3,800L / 日以上 (水温25°C) 2.6L / 分

※冬季には半減することがあります。

造水水質 除去率95%以上

供給水 水道水 (水圧0.2~0.4Mpa)

電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 500W (1/3HP GEモーター搭載)

ピーク電流: 9A

一次プレフィルター 20" × 2.5" PPセディメントフィルター (5μ)  
二次プレフィルター 20" × 2.5" カーボンフィルター × 2  
メンブレン: 4" × 21" TFCメンブレン

重量: 25kg

オプション: 自動洗浄装置

サイズ: 高さ95cm 幅45cm 奥行41cm

満水時自動停止装置付 (プレッシャータンク用)  
断水時供給水降圧時自動停止装置付  
圧力ゲージ 3個 (源水圧、カーボンフィルター、オペレーティング)

# MS-8000RO

8,000L / 日

業務用



造水量 8,000L / 日以上 (水温25°C)

供給水 水道水 (水圧0.2~0.4Mpa)

電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 500W (1/3HP GEモーター搭載)

一次プレフィルター 20" × 2.5" PPセディメントフィルター (5μ)  
二次プレフィルター 20" × 2.5" カーボンフィルター × 2  
メンブレン 4" × 40" TFCメンブレン

ピーク電流 13A

重量 30kg

サイズ 高さ118cm 幅45cm 奥行41cm

オプション 自動洗浄装置

満水時自動停止装置付 (プレッシャータンク用)  
断水時、供給水降圧時自動停止装置付  
圧力ゲージ 3個 (源水圧、カーボンフィルター、オペレーティング)

# MS-10000RO

10,000L / 日

業務用



造水量 10,000L(10t)/日(水温25°C)以上  
造水水质 除去率95%以上  
供給水 水道水(水圧0.2~0.4MPa)

電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 900W

一次プレフィルター 4.5" × 20" PPセディメントフィルター(5μ)  
二次プレフィルター 4.5" × 20" カーボンフィルター  
メンブレン TFC 4" × 40メンブレン

ピーク電流 15A

重量 55kg

サイズ 高さ130cm 幅48cm 奥行55cm

満水時自動停止装置付  
断水時、供給水降圧時及びプレフィルター梗塞時自動止装置付  
圧力ゲージ4個(源水圧、プレフィルター・オペレーティング圧・タンク圧)

# MS-20000RO

20,000L / 日

業務用



造水量 20,000L(20t)/日(水温25°C)  
造水水质 除去率95%以上  
供給水 供給水の水质によっては前処理装置  
(追加前処理フィルターが必要となる。)  
水量は30L/分以上必要

電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力

ピーク電流

重量 80kg

一次フィルター 4.5" × 20" PPセディメントフィルター(5μ)  
二次フィルター 4.5" × 20" カーボンフィルター  
三次フィルター 4.5" × 20" カーボンフィルター  
メンブレン 4" × 40FCメンブレン 2本

サイズ 高さ130cm 幅62cm 奥行60cm

# MS-40000RO

40,000L / 日

業務用



緊急時  
対応

造水量 40,000L(4t)/日(水温25°C)以上  
造水水质 除去率95%以上(放射性物質除去可能)  
連続運転可能時間 7時間以上

電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 500W(1/3HP GEモーター搭載)

ピーク電流: 9A

重量: 85kg

前処理フィルター 10"セディメントフィルタ(10μ) × 2  
一次プレフィルター 20"PPセディメントフィルター(5μ)  
二次プレフィルター 20"セルロースカーボンフィルター  
メンブレン TFC4.0" × 21"

オプション: 自動洗浄装置

発電機 ガソリン駆動 2.3KW  
発電機コンセント 15A × 2個 20A × 1個  
ガソリンタンク 容量9リットル  
圧力ゲージ 4個(源水圧、プレフィルター後圧力、オペレーティング、RO水出力圧)

サイズ 高さ90cm 幅45cm 奥行き103cm



# MS-180RO

180L / 日

住宅用



浄水量: 180L以上 / 日 (25°C・メンブレン圧3.5kg/cm<sup>2</sup>)

セディメント／カーボンフィルター  
メンブレン(50GPD)  
ポストカーボンフィルター

サイズ 高さ37cm 幅30cm 奥行9.7cm

付属タンク 10L(5Lも可)

# MS-220RO

220L / 日

住宅用



浄水量: 220L / 日以上 (25°C・メンブレン圧3.5kg/cm<sup>2</sup>)

セディメントフィルター(5 $\mu$ )  
カーボンフィルター  
メンブレン(50GPD)  
ポストカーボンフィルター

サイズ 高さ39cm 幅35cm 奥行12cm

付属タンク 10L(5Lも可)

# MS-140RO

140L / 日

住宅用



浄水量: 140L / 日以上 (25°C・メンブレン圧3.5kg/cm<sup>2</sup>)

セディメントフィルター(5 $\mu$ )  
カーボンフィルター  
セディメントフィルター(1 $\mu$ )  
メンブレン(50GPD)  
ポストカーボンフィルター

サイズ 高さ43cm 幅36cm 奥行15cm

付属タンク 10L(5Lも可)

# MS-200RO

200L / 日

住宅用



卓上型

浄水能力: 200L / 日 (水道圧3.5kg水温25°C)

セディメントフィルター  
カーボンフィルター  
インラインメンブレン(75GPD)  
除菌能力付きインラインカーボン

サイズ 高さ40cm 幅24cm 奥行36cm

- ・コンパクトでスマートな卓上型ですので、水回りの近くに置いても邪魔になりません。
- ・水道水から造水するので水の宅配サービスより経済的。しかも面倒な重いボトルの交換もする必要がありません。
- ・オリジナルのフィルターシステムを使用。フィルター交換も楽にできます。
- ・浄水後に抗菌フィルターを使用しているのでさらに安全です。

# MS-200RO-S

200L / 日

ピュアウォーター飲水器  
<ホット / 常温 / 冷水>

家庭用



卓上型

造水量 200L/日以上  
(水圧 0.35MPa/25°Cの場合)  
除去率 94%以上  
冷水能力 10L/時 差温10°C  
温水能力 5.5L/時 85°C~100°C

一次フィルター セディメント/カーボンフィルター  
二次フィルター インラインメンブレン 75GPD  
三次フィルター ポストカーボンフィルター

サイズ:高さ52cm 幅40cm 奥行39cm

- ・オーバーヒート安全システム
- ・温水の給水レバーに安全装置  
お子様が誤ってレバーを押して、火傷することから守ります。  
※ポンプなしの為、0.2Mpa以上の水圧でご使用ください。

# MS-250RO-S

250L / 日

ピュアウォーター飲水器  
<ホット / 常温 / 冷水> 中空糸膜フィルター仕様

家庭用



卓上型

浄水能力:250L/日以上  
(水圧 0.35MPa/25°Cの場合)  
冷水能力:4L/時 差温10°C  
温水能力:5.5L/時 85°C~100°C

サイズ:高さ52cm 幅40cm 奥行39cm

一次フィルター セディメント/カーボンフィルター  
二次フィルター 除菌能力付インラインカーボンフィルター  
三次フィルター 中空糸膜(UFフィルター)

- ・0.01μの中空糸膜でバクテリアから毒性有機物まで除去します。
- ・オーバーヒート安全システム
- ・温水の給水レバーに安全装置  
お子様が誤ってレバーを押して火傷することから守ります。

# MS-200RO-ST

200L / 日

冷温水RO浄水サーバー

家庭用



自立型

浄水能力:200L/日(水道圧3.5kg水温25°C)

プレフィルター セディメント/カーボンフィルター  
インラインメンブレン 75GPD使用  
ポストフィルター 除菌能力付きカーボン

サイズ:高さ110cm 幅26cm 奥行36cm

コンパクト:

水の宅配サービスで使用しているサーバと同じサイズのコンパクトな浄水器です。ダイニングやキッチンに置いても圧迫感はありません。

経済的:

水道水から造水するので水の宅配サービスより経済的。しかも面倒な重いボトルの交換もする必要がありません。

オリジナルのフィルターシステム:

新開発の強力なメンブレンを使用しているのでフィルターの本数も少なくて済み、コンパクトな浄水器を実現しました。浄水後に抗菌フィルターを使用しているのでさらに安全です。

